

# Balayeuse aspiratrice

- Park Ranger 2150



1200 mm



2900 mm

1850 mm  
1935 mm

## Équipement de série :

**Système de filtre autonettoyant** La cuve d'aspiration est équipée en série d'un système de filtration rotatif et d'un réservoir d'eau douce d'une capacité de 100 litres.

**Support de la cuve d'aspiration** Châssis pour faciliter le montage, le démontage et l'entreposage de la cuve d'aspiration.

**Réglage de la hauteur** Roue de tête pour le réglage de la hauteur des brosses avant pour un excellent résultat de balayage et une usure minimale des brosses.

**Réglage de la vitesse** Le réglage de la vitesse de rotation des brosses est de série.

## Équipement en option :

**Manche externe d'aspiration** Le tuyau d'aspiration externe est idéal pour le nettoyage des endroits totalement inaccessibles comme dans les cages d'escaliers ou entre des vélos garés. Le tuyau de 6 m de long se range sur la cuve d'aspiration et est toujours prêt à l'emploi.

**3<sup>ème</sup> brosse latérale** Augmente la surface de balayage jusqu'à 1660 mm. Avec sa commande hydraulique, elle permet de balayer parfaitement jusqu'au bord des murs d'immeubles ou sous les bancs par ex.

## Spécifications techniques

### Dimensions

Longueur	mm	2900
Largeur	mm	1200
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1850
Hauteur avec le manche externe d'aspiration	mm	2200

### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1350
Largeur	mm	1010
Hauteur	mm	1920

### Poids

Poids à vide avec / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	960 / 850
Charge utile avec / sans cabine	kg	340 / 450
Poids - cuve d'aspiration	kg	135
Poids - brosses avant, 2 brosses	kg	68
Poids - 3 <sup>ème</sup> brosse	kg	23

### Cuve d'aspiration

Capacité de la cuve d'aspiration à vide (EN 15429-1)	l	438
Capacité de la cuve d'aspiration chargée	l	458
Poids max. dans la cuve d'aspiration	kg	300
Hauteur du basculement	mm	1300
Capacité du réservoir d'eau douce	l	100

### Système de balayage et performance

Largeur de balayage avec 2 brosses	mm	1220
Largeur de travail jusqu'à 3 brosses	mm	1660
Diamètre de braquage - 2 balais et la cuve d'aspiration (EN 15429-1)	mm	3240
Vitesse de la brosse	t/min.	0-140
Diamètre de la brosse	mm	570
Diamètre du manche d'aspiration Ø	mm	150
Dégagement sous la buse d'aspiration	mm	55
Dégagement sous les brosses	mm	140
Débit air	m <sup>3</sup> /h	2500
Vitesse air	km/h	140
Niveau sonore LwA (2000/14/EC)	dB(A)	107
Niveaux de poussière: EUnited PM10 et PM2.5		****

### Certifié CE selon la directive UE

<sup>1)</sup> Comprend : une cuve d'aspiration, deux brosses, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.

