

## Heckauswurf-/ Mulchmähwerk 1000

- Park Ranger 2150



1100 mm



2700 mm

1210 mm  
1935 mm

### Standardausstattung:

- Stützräder** Zur Reinigung und zum Umsetzen lässt sich das Mähwerk einfach senkrecht auf die beiden Stützräder stellen.
- Mittlenkende Stützräder** Das Mähwerk wird durch mit hochwertigen Lagern ausgestatteten Lenkrollen geführt. Auch die stabilen Gleitlager in den Lenkrollengabeln sorgen für Langlebigkeit.

### Zusatzausstattung (Optional):

- Großer Kühlerschirm** Dieser vergrößert die Ansaugfläche des Kühlergrills und wird beim Mähen in trockenen, staubigen Verhältnissen empfohlen.
- Mulchkit** Das Heckauswurfmähwerk kann mittels eines Einbausatzes zum Mulchmähwerk umfunktioniert werden.
- Aufsammelkit** Mittels dieses Umbausatzes kann das Mähwerk in Kombination mit dem Grascontainer als Mähsaugkombination eingesetzt werden. Siehe entsprechendes Datenblatt.

### Technische Spezifikationen

#### Abmessungen

Länge	mm	2700
Breite	mm	1100
Höhe mit / ohne Kabine	mm	1935 / 1210

#### Abmessungen abgestellt

Länge	mm	880
Breite	mm	1100
Höhe	mm	480

#### Gewicht

Gewicht (Heckauswurfmähwerk)	kg	90
------------------------------	----	----

#### Leistung

Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	80
Anzahl der Messer	Stück	2
Schnittgeschwindigkeit (Spitzengeschwindigkeit)	m/sek.	77
Schnittbreite	mm	1050
Einstellbare Schnitthöhe	mm	30-70
Theoretische Flächenleistung - Heckauswurfmähwerk	m <sup>2</sup> /h	10500
Theoretische Flächenleistung - Aufsammel-/Mulch	m <sup>2</sup> /h	8400

#### Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit

Heckauswurfmähwerk *	km/h	10
Aufsammelmähwerk *	km/h	8-10
Mulchmähwerk (kürzeres Gras) *	km/h	10

\* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe

#### Geräuschpegel

Geräuschpegel Lwa (2000/14/EC)	dB(A)	105
--------------------------------	-------	-----

#### CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

