



# Tondobroyeuse

## - Park Ranger 2155



1500 mm



2950 mm

1350 mm  
1987 mm

### Équipement de série :

**Réglage de la hauteur de coupe** La hauteur de coupe est réglée grâce aux deux roues avant (réglage grossier ou réglage de précision). Un réglage grossier est effectué avec sept bagues d'espacement dans un intervalle de 0 à 110 mm. Le réglage de précision est effectué avec une poignée de réglage continu.

### Équipement en option :

**Couteaux scarificateurs** En remplaçant les hacheurs par des couteaux scarificateurs, la tondobroyeuse se transforme en scarificateur qui traite la mousse et les mauvaises herbes sans avoir à recourir aux pesticides. Le scarificateur élimine la mousse et coupe simultanément une mince strie dans le sol pour aérer les racines de l'herbe. Ceci donne plus de vitalité à l'herbe et le sol devient plus résistant aux mauvaises herbes.

**Contre-poids** Il est recommandé d'utiliser un contrepois à l'arrière du Park Ranger 2155 lors de l'emploi de la tondobroyeuse. (2 x 18,5 kg)

**Écran radiateur** Il est recommandé d'utiliser un grand écran radiateur pour tondre le gazon dans un environnement très sec et poussiéreux car cela empêche le radiateur d'être obstrué par l'herbe et protège le moteur.

### Spécifications techniques

#### Dimensions

|                            |    |             |
|----------------------------|----|-------------|
| Longueur                   | mm | 2950        |
| Largeur                    | mm | 1500        |
| Hauteur avec / sans cabine | mm | 1987 / 1350 |

#### Dimensions pour l'entreposage

|          |    |      |
|----------|----|------|
| Longueur | mm | 955  |
| Largeur  | mm | 1475 |
| Hauteur  | mm | 435  |

#### Poids

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| Poids à vide (tondobroyeuse / scarificateur) | kg | 148 / 145 |
|--|----|-----------|

#### Performance

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| Nombre de hacheurs                       | unités | 76    |
| Nombre de couteaux scarificateurs (max.) | unités | 38    |
| Hacheur - largeur de coupe               | mm     | 1226  |
| Hacheur - hauteur de coupe               | mm     | 1-110 |
| Tours rotor                              | t/min. | 2800  |
| Scarificateur - largeur de coupe         | mm     | 1172  |
| Scarificateur - profondeur de coupe      | mm     | 0-15  |

#### Émissions sonores

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| Niveau de puissance sonore LwA (2000/14/EC et DIN EN ISO 3744) | dB(A) | 101 |
|--|-------|-----|

#### Certifié CE selon la directive UE

