



# Chargeur frontal

## - Park Ranger 2155e

### Équipement de série :

**Rendement au levage : 100 kg** Avec le chargeur frontal, l'utilisateur évite de lever de lourdes charges lors de son travail quotidien. Lorsqu'il s'agit de charger un nouveau tas de gravier, de sable ou de terreau, il est vraiment très pratique. Ainsi 100 kg peuvent être transportés rapidement à l'endroit désiré, même par les chemins les plus étroits.

**Fonction de basculement hydraulique** Le chargeur frontal à bascule hydraulique est facile à utiliser, et idéal lorsqu'il s'agit par exemple de basculer un chargement au-dessus d'obstacles comme par ex. le bord d'une caisse de sable ou une haie basse. Le chargement peut être réparti dès le basculement et la lame du chargeur permet de répartir la nouvelle couche. La surface est ainsi tout de suite bien nivelée.

**Construction en acier robuste** Le chargeur frontal est fabriqué en acier robuste et en outre la pelle permet d'effectuer de nombreux travaux différents, comme par ex. égaliser les bords herbeux des chemins d'un revêtement solide.



### Spécifications techniques

#### Dimensions

|                            |    |             |
|----------------------------|----|-------------|
| Longueur                   | mm | 2840        |
| Largeur                    | mm | 1045        |
| Hauteur avec / sans cabine | mm | 1987 / 1350 |

#### Dimensions pour l'entreposage

|          |    |      |
|----------|----|------|
| Longueur | mm | 670  |
| Largeur  | mm | 1045 |
| Hauteur  | mm | 405  |

#### Poids

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| Poids à vide avec cabine / sans cabine <sup>1)</sup> | kg | 875 / 735 |
| Charge utile avec cabine / sans cabine <sup>1)</sup> | kg | 625 / 765 |
| Poids à vide (chargeur frontal)                      | kg | 40        |

#### Performance

|                             |    |     |
|-----------------------------|----|-----|
| Volume                      | l  | 66  |
| Rendement au levage         | kg | 100 |
| Dégagement sous le chargeur | mm | 480 |

#### Certifié CE selon la directive UE

<sup>1)</sup> Comprend : un chargeur frontal et est adapté à un conducteur de 75 kg.

