



# Coupe bordures

## - Park Ranger 2155e

### Équipement de série :

<b>Soc rotatif à deux lames</b>	Le coupe bordures a deux lames pour une performance optimale. Tout en coupant la bordure, la machine cultive également le sol pour un résultat parfait.
<b>Profondeur de travail réglable</b>	La profondeur de travail peut être réglée en fonction de la surface, avec une roue de support réglable.
<b>Plateau de coupe réversible</b>	Il permet de couper vers l'extérieur ou vers l'intérieur.
<b>Déplacement latéral réglable</b>	Offre la possibilité de cultiver le sol.



1170-1300 mm



2340 mm

 1987 mm  
 1350 mm

### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	2340
Largeur	mm	1170-1300
Hauteur avec / sans cabine	mm	1987 / 1350

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	540
Largeur	mm	920
Hauteur	mm	500

#### Poids

Poids à vide avec cabine / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	891 / 751
Charge utile avec cabine / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	609 / 749
Poids à vide (coupe bordures)	kg	56

#### Performance

Hauteur de dégagement sous le soc	mm	140
Profondeur de coupe (max.)	mm	95
Déplacement latéral	mm	150
Vitesse de fonctionnement max. recommandée	km/h	2

#### Certifié CE selon la directive UE

<sup>1)</sup> Comprend : un coupe bordures et est adapté à un conducteur de 75 kg.

