

Lame chasse-neige en V

- Park Ranger 2155e

Équipement de série :

Réglage hydraulique de l'angle	Chaque côté / lame peut être réglé à partir des commandes à l'intérieur de la cabine, ce qui permet à l'opérateur d'ajuster facilement la lame au besoin.
Amortisseur de vibrations	Bâti en A avec amortisseur de vibrations intégré, ce qui augmente le confort et réduit le bruit.
Bord du racleur Vulkollan	125 mm de haut, 25 mm d'épaisseur et 700 mm de large. Le bord du soc en caoutchouc est bénéfique aux surfaces qui nécessitent un entretien supplémentaire. La lame chasse-neige en V peut être montée avec un racleur en caoutchouc vulcanisé ou en acier.
Bord du racleur en acier	La lame chasse-neige en V peut être montée avec un racleur en acier ou en caoutchouc vulcanisé.
Fonction d'inclinaison de sécurité	En cas d'utilisation lors de quantités importantes de neige, il y a un risque de heurter des obstacles. La fonction d'inclinaison de sécurité de la partie inférieure de la lame en V réduit le risque d'endommagement de la lame et de l'environnement immédiat.
Patins flottants	Les deux patins sont réglables en hauteur et permettent à la lame de suivre les variations du sol.

Équipement en option :

Traitement anti-corrosion	Nous recommandons le traitement anti-corrosion optionnel, qui prolonge la durée de vie de l'outil.
----------------------------------	--



1400 mm



2590-3010 mm

1987 mm
1350 mm

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	2590-3010
Largeur (droit)	mm	1400
Hauteur avec / sans cabine	mm	1987 / 1350

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	500
Largeur	mm	1200
Hauteur	mm	600

Poids

Poids à vide avec cabine / sans cabine ¹⁾	kg	943 / 803
Charge utile avec cabine / sans cabine ¹⁾	kg	557 / 697
Poids à vide (lame chasse-neige en V)	kg	108

Performance

Largeur de travail - droit	mm	1400
Largeur de travail - incliné	mm	1200-1400
Largeur de travail - 30° en Y et en V	mm	1200
Dégagement sous soc	mm	140
Dégagement sous la bâche de soutien	mm	125
Vitesse de fonctionnement max. recommandée	km/h	16
Déblayage hauteur de neige max.	mm	500
Angle d'inclinaison		30°
Rendement théorique	m ² /h	22400

Certifié CE selon la directive UE

¹⁾ Comprend : une lame chasse-neige en V et est adapté à un conducteur de 75 kg.

