

Porte-charge avec fonction de bascule

- Park Ranger 2155e



Équipement de série :

Bascule hydraulique	La fonction de bascule hydraulique permet de vider rapidement et facilement le porte-charge.
Côtés amovibles	Le volume peut être adapté grâce aux côtés amovibles.
Battant arrière verrouillable	Le battant arrière peut être verrouillé en position horizontale pour permettre le transport de planches, d'outils de jardin, etc.
Support	Le châssis fourni permet un montage et un démontage simple et rapide du porte-charge. Une seule personne peut donc facilement attacher / détacher le porte-charge.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	2470
Largeur	mm	1020
Hauteur avec / sans cabine	mm	1987 / 1350

Dimensions pour l'entreposage

Longueur avec support	mm	1400
Largeur avec support	mm	930
Hauteur avec support	mm	1360

Poids

Poids à vide avec cabine / sans cabine ¹⁾	kg	929 / 786
Charge utile avec cabine / sans cabine ¹⁾	kg	571 / 714
Poids à vide (porte-charge)	kg	94

Performance

Plateforme, longueur	mm	1040
Plateforme, largeur	mm	860
Plateforme, hauteur	mm	300 / 600
Volume	m ³	0,4
Capacité de charge max.	kg	300
Hauteur de chargement	mm	700-1040

Certifié CE selon la directive UE

¹⁾ Comprend : un porte-charge et est adapté à un conducteur de 75 kg.

