

Taille-haie

- Park Ranger 2155e

Équipement de série :

Garde de protection	Pour le montage sur la barre de coupe pendant le transport et le stockage.
Montant de support	Le taille-haie est équipé d'un montant de support qui est utilisé lors du démontage de l'outil pour un stationnement sûr.
Support	Pour avoir toujours sous la main de l'huile de pulvérisation, un support pour l'huile de pulvérisation est monté sur la rampe verticale.



Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	3240
Largeur	mm	1700-3150
Hauteur avec / sans cabine	mm	1987 / 1500

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1000
Largeur	mm	1500
Hauteur	mm	1650

Poids

Poids à vide avec cabine / sans cabine ¹⁾	kg	961 / 821
Charge utile avec cabine / sans cabine ¹⁾	kg	539 / 679
Poids à vide (lame de coupe)	kg	24
Poids à vide (bras)	kg	102

Performance

Largeur de coupe	mm	1300
Hauteur de coupe, max. *	mm	3200
Hauteur de coupe horizontal *	mm	0-2100
Portée horizontale *	mm	0-2500
Diamètre des branches, max.	mm	25
Vitesse de fonctionnement max. recommandée	km/h	2
N° de lames	unités	36
Consommation d'huile	l/min.	25

Certifié CE selon la directive UE

* La portée du bras de coupe est indiquée avec la barre de coupe montée.

¹⁾ Comprend : un taille-haie et est adapté à un conducteur de 75 kg.

