



Tondeuse rotative/ mulching 1000

- Park Ranger 2155e



1100 mm



2800 mm

1350 mm
1987 mm

Équipement de série :

- Inclinaison pour le nettoyage** La tondeuse peut être levée en la basculant sur les deux roues de support, ce qui facilite le nettoyage.
- Réglage précis de la hauteur de coupe** La hauteur de coupe peut être réglée finement grâce à la poignée de la tondeuse.
- Roues de piano** Les roues de piano, qui guident la tondeuse en même temps que la direction, sont équipées de solides palmiers lisses dans les fourches de roue pour une longue durée de vie.
- Boucliers de protection** Les boucliers de protection protègent à la fois les lames et la pelouse. Ces boucliers empêchent les gros objets pointus ou durs de heurter les couteaux, limitant ainsi leur usure. Les boucliers protègent également la pelouse, car ils évitent à aux lames de s'enfoncer dans le terrain si la tondeuse est trop abaissée.

Équipement en option :

- Kit tondeuse mulching** La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching avec un capot placé à l'intérieur du même plateau de tonte. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.
- Kit pour collecteur d'herbe** Transformer la tondeuse rotative en collecteur d'herbe. La collecte de l'herbe coupée garantit des résultats professionnels et une pelouse saine. Il est recommandé d'utiliser le collecteur d'herbe prévu à cet effet. Veuillez consulter la fiche de données séparée de cet accessoire.

Spécifications techniques

Dimensions

| | | |
|----------------------------|----|-------------|
| Longueur | mm | 2800 |
| Largeur | mm | 1100 |
| Hauteur avec / sans cabine | mm | 1987 / 1350 |

Dimensions pour l'entreposage

| | | |
|----------|----|------|
| Longueur | mm | 880 |
| Largeur | mm | 1100 |
| Hauteur | mm | 480 |

Poids

| | | |
|---|----|-----------|
| Poids à vide avec / sans cabine ¹⁾ | kg | 925 / 785 |
| Charge utile avec / sans cabine ¹⁾ | kg | 575 / 715 |
| Poids à vide (tondeuse rotative) | kg | 90 |

Performance

| | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Dégagement sous la tondeuse | mm | 80 |
| Nombres de lames | unités | 2 |
| Vitesse de tonte (vitesse de pointe) | m/sec. | 77 |
| Largeur de coupe | mm | 1050 |
| Hauteur de tonte réglable | mm | 30-70 |
| Surface de tonte théorique - rotative | m²/h | 10500 |
| Surface de tonte théorique - mulching | m²/h | 10500 |
| Surface de tonte théorique - collecte | m²/h | 8400 |

Vitesse de fonctionnement max. recommandée

| | | |
|---|------|----|
| Tondeuse rotative * | km/h | 10 |
| Tondeuse mulching (herbe plus courte) * | km/h | 10 |
| Collecteur d'herbe * | km/h | 8 |

Émissions sonores

| | | |
|--|-------|----|
| Niveau de puissance sonore LwA (2000/14/EC et DIN EN ISO 3744) | dB(A) | 99 |
|--|-------|----|

Certifié CE selon la directive UE

* Dépend de l'herbe et de la hauteur.

¹⁾ Comprend : une tondeuse rotative 1000 et est adapté à un conducteur de 75 kg.

