



Tondeuse rotative/ mulching 1200

- Park Ranger 2155e



1280 mm



2850 mm

1350 mm
1987 mm

Équipement de série :

- Inclinaison pour le nettoyage** La tondeuse peut être levée en la basculant sur les deux roues de support, ce qui facilite le nettoyage.
- Réglage précis de la hauteur de coupe** La hauteur de coupe peut être réglée finement grâce à la poignée de la tondeuse.
- Roues de piano** Les roues de piano, qui guident la tondeuse en même temps que la direction, sont équipées de solides palmiers lisses dans les fourches de roue pour une longue durée de vie.
- Boucliers de protection** Les boucliers de protection protègent à la fois les lames et la pelouse. Ces boucliers empêchent les gros objets pointus ou durs de heurter les couteaux, limitant ainsi leur usure. Les boucliers protègent également la pelouse, car ils évitent à aux lames de s'enfoncer dans le terrain si la tondeuse est trop abaissée.

Équipement en option :

- Kit tondeuse mulching** La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching avec un capot placé à l'intérieur du même plateau de tonte. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	2850
Largeur	mm	1280
Hauteur avec / sans cabine	mm	1987 / 1350

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	980
Largeur	mm	1280
Hauteur	mm	480

Poids

Poids à vide avec / sans cabine ¹⁾	kg	931 / 791
Charge utile avec / sans cabine ¹⁾	kg	569 / 709
Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	96

Performance

Dégagement sous la tondeuse	mm	110
Nombres de lames	unités	2
Vitesse de coupe (vitesse de pointe)	m/sec.	77
Largeur de coupe	mm	1210
Hauteur de coupe réglable	mm	30-70
Surface de tonte théorique - rotative	m ² /h	12100
Surface de tonte théorique - mulching	m ² /h	12100

Vitesse de fonctionnement max. recommandée

Tondeuse rotative *	km/h	10
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	10

Émissions sonores

Niveau de puissance sonore LwA (2000/14/EC et DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
--	-------	-----

Certifié CE selon la directive UE

* Dépend de l'herbe et de la hauteur.

¹⁾ Comprend : une tondeuse rotative 1200 et est adapté à un conducteur de 75 kg.

