



Tondeuse rotative/mulching 1500

- Park Ranger 2155e

Équipement de série :

Fonction de basculement hydraulique	À partir de la poignée de commande, la tondeuse peut être tournée en position verticale pour un nettoyage et un entretien faciles.
Réglage hydraulique de la hauteur	La hauteur de coupe peut être réglée via le système hydraulique de la machine.
Couteaux de tondeuse	Couteaux de tondeuse développées par nos soins pour des résultats de coupe optimaux.
Roues de piano	Les roues de piano, qui guident la tondeuse en même temps que la direction, sont équipées de solides paliers lisses dans les fourches de roue pour une longue durée de vie.
Boucliers de protection	Les boucliers de protection protègent à la fois les lames et la pelouse. Ces boucliers empêchent les gros objets pointus ou durs de heurter les couteaux, limitant ainsi leur usure. Les boucliers protègent également la pelouse, car ils évitent à aux lames de s'enfoncer dans le terrain si la tondeuse est trop abaissée.

Équipement en option :

Kit tondeuse mulching	La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching en changeant les couteaux et en insérant un écran à l'intérieur de la tondeuse. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.
------------------------------	--



Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	2810
Largeur	mm	1580
Hauteur avec / sans cabine	mm	1987 / 1350

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	990
Largeur	mm	1580
Hauteur	mm	480

Poids

Poids à vide avec / sans cabine ¹⁾	kg	975 / 835
Charge utile avec / sans cabine ¹⁾	kg	525 / 665
Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	140

Performance

Dégagement sous la tondeuse	mm	95-115
Nombres de lames	unités	3
Vitesse de coupe, vitesse de pointe	m/sec.	77
Largeur de coupe	mm	1500
Hauteur de coupe réglable	mm	30-80
Surface de tonte théorique - rotative	m ² /h	15000
Surface de tonte théorique - mulching	m ² /h	13500

Vitesse de fonctionnement max. recommandée

Tondeuse rotative *	km/h	10
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	9

Émissions sonores

Niveau de puissance sonore LwA (2000/14/EC et DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
--	-------	-----

Certifié CE selon la directive UE

* Dépend de l'herbe et de la hauteur.

¹⁾ Comprend : une tondeuse rotative 1500 et est adapté à un conducteur de 75 kg.

