

Brosse de désherbage

- City Ranger 2260



Équipement de série :

- Réglage hydraulique de la brosse** Les brosses flexibles sont commandées par le système hydraulique de la machine. Leur flexibilité vous permet de brosser les 3/4 du tour d'un lampadaire.
- Béquille de soutien** Le montage et le démontage sont faciles grâce à la béquille de soutien automatique.
- Régulateur de brosse** Le régulateur de brosse permet de régler la vitesse et la direction de la brosse pour un résultat optimal.

Équipement en option :

- Brosse de désherbage douce** Les poils d'acier plats éliminent et empêchent la pousse des mauvaises herbes tout en ménageant le revêtement. Parfaite pour les dallages susceptibles d'être marqués et nécessitant un désherbage régulier.
- Brosse de désherbage dure** La brosse de désherbage dure est une combinaison de poils d'acier plats et de fils d'acier. À utiliser pour le travail grossier, avec des mauvaises herbes hautes et vigoureuses. Parfaite pour les dallages et les chemins asphaltés qui nécessitent un désherbage régulier.
- Protection** La protection empêche les mauvaises herbes de se disperser sur une grande surface et réunit les mauvaises herbes sous la buse d'aspiration.
- Buse et cuve d'aspiration** Une buse d'aspiration dédiée permet de combiner la brosse de désherbage et la cuve d'aspiration afin de pouvoir aspirer les mauvaises herbes dans la cuve d'aspiration juste après leur élimination. Veuillez consulter la fiche de données de l'équipement balayage/ aspiration pour plus de détails.
- Contre-poids** Si la brosse de désherbage fonctionne seule, sans la cuve d'aspiration, il est conseillé d'utiliser des contre-poids pour l'équilibre.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	3850
Largeur	mm	1068
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1500
Largeur	mm	1000
Hauteur	mm	850

Poids

Poids à vide (brosse de désherbage)	kg	115
-------------------------------------	----	-----

Performance

Largeur de travail	mm	2100
Vitesse de la brosse	t/min	0-114
Diamètre de la brosse	mm	675
Dégagement sous la buse d'aspiration	mm	90
Dégagement sous la brosse	mm	330
Vitesse de travail	km/h	2-4

Certifié CE selon la directive UE

