

## Gräsuppsamlare

- City Ranger 2260



### Standardutrustning:

- Stativ/ram** Den medföljande ramen möjliggör enkel och snabb montering och borttagning av uppsamlingstanken. Stativet används också för förvaring av uppsamlings-tanken.
- Hydraulisk tömnings-funktion** Uppsamlingstanken kan tömmas utan att lämna sätet. Den hydrauliska tippningsfunktionen styrs från joysticken och locket på uppsamlingstanken öppnas automatiskt när det lutas.
- Tipphöjden kan justeras från 575 till 1860 mm, vilket gör det möjligt att tippa direkt i behållare inom detta höjdintervall.

### Extra utrustning (tillval):

- Lövuppsamlings slang** Det är också möjligt att ta bort löv med gräsuppsamlaren. När en lövuppsamlings slang är monterad på uppsamlingstanken, kan du ta bort löv på platser där gräsklipparen inte kan arbeta - upp till 6 m. Den lätta lövuppsamlings slangen är diskret monterad ovanpå uppsamlingstanken, när den inte används.
- Gräspanel (10 mm)** Uppsamlingstanken levereras som standard med ett 5 mm gräsfilter för att minimera luftburna partiklar vid arbete med torrt gräs. Ett 10 mm gräsfilter ökar luftflödet och sugeffekten, och är en fördel vid arbete med fuktigt och tungt gräs.
- Plastpanel** Används för mycket fuktigt och klabbigt gräs. Plastpanelen förs in i uppsamlingstanken för att förhindra att gräsfiltert blockerar.
- Multiklippare- och rotorklipparsatser** Du kan snabbt konvertera gräsuppsamlaren till en icke-samlade multiklippare eller standardrotorklippare med hjälp av tillgängliga specialsatser.

### Tekniska specifikationer

#### Mått

Längd (med klippare 1200)	mm	3230
Bredd (med klippare 1200)	mm	1285
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Höjd med lövuppsamlings slang	mm	2150

#### Förvaringsmått

Längd	mm	1700
Bredd	mm	940
Höjd med / utan uppsamlings slang	mm	2150 / 1950

#### Vikt

Vikt med hytt / störtbåge (ROPS) <sup>1)</sup>	kg	1242 / 1212
Nyttolast med hytt / störtbåge (ROPS)	kg	368 / 398
Vikt (gräsuppsamlare)	kg	202
Vikt - ram	kg	31

#### Uppsamlingstank (gräsuppsamlare)

Uppsamlingstankens volym	l	750
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	300
Tippningshöjd, min.-max.	mm	575-1860

#### Kapacitet

Luftflöde	m <sup>3</sup> /h	2400
Luft hastighet	km/h	120
Körhastighet	km/h	1-10

#### Bullernivå

Bullernivå LwA (2000/14/EG)	dB(A)	105
-----------------------------	-------	-----

#### CE-certifierad enligt EU-direktiv

<sup>1)</sup> Inkluderar: gräsuppsamlare, klippare 1200, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

