


Salt- og grusspreder - City Ranger 2260



Standardudstyr:

- Holdbare materialer** Denne spreder har en høj holdbarhed, da den er produceret i rustfrit stål. Den har to motorer, for individuel justering af sprederen og omrøreren for optimeret spredning. Den er optimeret med gummilister for en tættere sammenkobling. 91 kg.
- Omrører** Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ensartet tøning af underlaget. Omrøreren er udført i hærdet Hardox stål og dermed meget robust.
- Materialeopbevaring** Der er plads til en ekstra pose salt eller sand på toppen af sprederens rist, så operatøren kan efterfylde på ruten. Men vær venligst opmærksom på den maksimale nyttelast.
- Stativ** Et stativ til af-/påmontering leveres sammen med sprederen som standard. Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for brugeren.
- Start/stop funktion** Start/stop funktionen sikrer, at spredningen følger maskinens bevægelse. Al spredning stopper, når maskinen holder stille.
- Ekstraudstyr (tilbehør):**
- Dækpresenning** En presenning holder materialet tørt og forbedrer derigennem indirekte spredningspræcisionen.
- Nummerplade kit - bag** Den bagerste nummerpladeholder anbefales når salt- og grussprederen er monteret i tilfælde, hvor maskinen skal bruges på offentlige områder (ifølge nationale love).
- Rustbeskyttelse** Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2690
Bredde	mm	1068
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060

Opbevaringsmål

Længde med stativ	mm	1250
Bredde	mm	880
Højde med stativ	mm	1290

Vægte

Vægt med kabine ¹⁾	kg	1052
Nyttelast med kabine	kg	558
Vægt (spreder)	kg	91
Vægt - stativ	kg	31

Spreder

Volumen	l	240
Spreder, max. belastning	kg	330
Læsehøjde	mm	1290

Ydeevne

Spredebredde	mm	1000-5000
Arbejdshastighed	km/t	1-20

Materiemængde pr. m²

Salt ²⁾	g	5-125
Sand ²⁾	g	5-50

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Inkluderer: salt- og grusspreder, 75 kg operatør og 90% brændstoftkapacitet.

²⁾ Afhængigt af spredemateriale, bredde og forhold.

