

## Schneefräse

- City Ranger 3070



### Standardausstattung:

- Hydraulische Einstellung des Auswurfrohrs** Die vertikale und horizontale Auswurfrichtung wird hydraulisch über den Joystick in der Kabine gesteuert.
- Sicherheitsfunktion** Für den Fall einer Verstopfung ist die Einzugsschnecke mit einem Scherbolzen vor Überlastung gesichert.
- Einstellbare Schwimmstellung** Sorgt für optimale Boden Anpassung bei unterschiedlichen Gegebenheiten.
- Gleitkufen** Die Gleitkufen sind höhenverstellbar und sorgen für eine geeignete Boden Anpassung.
- Schürfleiste** Die Schneefräse hat eine austauschbare Schürfleiste.

### Zusatzausstattung (Optional):

- Bereifung 235/60 R 16 (M+S)** Die Breitreifen sind ebenfalls für den Winterdienst geeignet. Sie besitzen auch eine M+S Kennung (Schneeflocke), erzeugen aber einen geringeren Bodendruck.
- Bereifung 195/70 R 15 (M+S)** Bei Verwendung von Schneeketten, empfehlen wir die 15" Zoll Bereifung. Auch diese Reifen haben wie die 16" Räder eine M+S Kennung und sind für die Winterdienstnutzung geeignet.
- Flüssigwachsversiegelung** Zu empfehlen bei Verwendung von korrosivem Streumaterial.

### Technische Spezifikationen

#### Abmessungen

Länge	mm	4700
Breite	mm	1330
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2300 / 2300

#### Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1120
Breite	mm	1330
Höhe	mm	1800

#### Gewicht

Gewicht (Schneefräse)	kg	285
-----------------------	----	-----

#### Leistung

Räumbreite	mm	1300
Höhe der Einführungsöffnung	mm	700
Bodenfreiheit unter der Schneefräse	mm	390
Durchmesser Räumsschnecke	mm	400
Durchmesser der Wurf turbine	mm	400
Umdrehungen der Schnecke	rpm	0-1100
Arbeitsgeschwindigkeit (empfohlene)	km/h	1-7

#### Lärmmissionen

Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
Schalldruckpegel L <sub>pA</sub> (DIN EN ISO 11201) <sup>1)</sup>	dB(A)	76

#### CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

<sup>1)</sup> Am Fahrerohr.

