

## Sneslynge

### - City Ranger 3070



#### Standardudstyr:

- Hydraulisk justering af udkastertud** Udkastertudens vertikale og horisontale retning justeres hydraulisk via joystick fra kabinen.
- Sikkerhedsfunktion** I tilfælde af tilstopning, er maskinen udstyret med springbolte på indføringsneglen for at beskytte maskinen mod overbelastning.
- Justerbar vægtoverføring** Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.
- Slæbesko** De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.
- Skær** Sneslyngen er udstyret med udskifteligt skær.

#### Ekstraudstyr (tilbehør):

- Dæk 235/60 R 16 (M+S)** De brede dæk er også velegnede til vinterservice. De har også en M+S identifikator (snefnug), men genererer mindre jordtryk.
- Dæk 195/70 R 15 (M+S)** Ved brug af snekæder anbefaler vi 15" dæk. Ligesom 16" hjulene har disse dæk også en M+S-kode og er velegnede til vinterbrug.
- Rustbeskyttelse** Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

#### Tekniske specifikationer

##### Dimensioner

Længde	mm	4700
Bredde	mm	1330
Højde / med rotorblink	mm	2300 / 2300

##### Opbevaringsmål

Længde	mm	1120
Bredde	mm	1330
Højde	mm	1800

##### Vægt

Vægt (sneslynge)	kg	285
------------------	----	-----

##### Ydeevne

Arbejdsbredde	mm	1300
Indføringsåbningens højde	mm	700
Frihøjde under sneslyngen	mm	390
Snegldiameter	mm	400
Kastevingediameter	mm	400
Akselomdrejninger	rpm	0-1100
Arbejdshastighed (anbefalet)	km/t	1-7

##### Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
Lydtryksniveau LpA (DIN EN ISO 11201) <sup>1)</sup>	dB(A)	76

##### CE godkendt iht. EU direktiv

<sup>1)</sup> Ved operatørens øre.

