

Snöslunga - City Ranger 3070



Standardutrustning:

- Hydraulisk justering av utkastartratt** Utkastartrattens vertikala och horisontella riktning justeras hydrauliskt via joystick från förarhytten.
- Säkerhetsfunktion** Vid eventuell igensättning är maskinen utrustad med fjäderbultar på matningskruven för att skydda maskinen mot överbelastning.
- Justerbar viktfordelning** Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.
- Släpsko** De 2 släpskorna är justerbara i höjddel och säkerställer att skåret följer variationer i underlaget.
- Blad** Snöslungan har ett utbytbart skär.

Extra utrustning (tillval):

- Däck 235/60 R 16 (M+S)** De breda däcken lämpar sig även för vinterservice. De har också en M+S-identifierare (snöflinga), men genererar mindre marktryck.
- Däck 195/70 R 15 (M+S)** Vid användning av snökedjor rekommenderar vi 15" däck. Precis som 16"-hjulen har även dessa däck en M+S-kod och är lämpliga för vinterservice.
- Antikorrosions-behandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	4700
Bredd	mm	1330
Höjd / med rotorljus	mm	2300 / 2300

Förvaringsmått

Längd	mm	1120
Bredd	mm	1330
Höjd	mm	1800

Vikt

Vikt (snöslunga)	kg	285
------------------	----	-----

Kapacitet

Arbetsbredd	mm	1300
Matningsintagets höjd	mm	700
Markfrigång under snöslungan	mm	390
Skrummatningens diameter	mm	400
Utmatningsstrutens diameter	mm	400
Axelvarv per minut	rpm	0-1100
Körhastighet (rekommenderad)	km/h	1-7

Bulleremission

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
Ljudtrycksnivå LpA (DIN EN ISO 11201) ¹⁾	dB(A)	76

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Vid operatörens öra.

